



EUROmodul
STREET FURNITURE

Datenblatt EUROmodul ECO-Line Sanitär

Containerbezeichnung		EUROmodul ECO-Line			
Modell		10'-L-50	16'-L-50	20'-L-50	24'-L-50
Abmessungen	Aussen (L x B x H) in mm	2'989 x 2'435 x 2'590	4'880 x 2'435 x 2'590	6'058 x 2'435 x 2'590	7'325 x 2'435 x 2'590
	Innen (L x B x H) in mm	2'820 x 2'270 x 2'300	4'710 x 2'257 x 2'300	5'890 x 2'270 x 2'300	7'155 x 2'270 x 2'300
	weitere Abmessungen	30'-S-60(80) und weitere kleinere Abmessungen ab 1.20m erhältlich			
Boden/Dach/Wand	Rahmen	3mm Stahl verzinkt, Bodenrahmen und Dachrahmen verschweisst, Ständer an Boden- und Dachrahmen verschraubt, Entwässerung in Ecken Blech, Dachrinne 30mm längs			
	Boden	Wasserfester Bodenaufbau (von unten nach oben): Querträger, PU Boden Paneele 50 bis 120mm, wasserfeste CEM Spanplatte 18mm, Anti-Rutsch Gumminoppenbodenbelag einige cm an den Wänden hochgezogen verklebt, Abstand Querträger 600mm (Boden Verstärkt Abstand 300mm), Staplertaschen optional: Isolierung bis zu U=0.18 W/m²K und Fliesenboden			
	Dach	wasserfeste Innendecke durch 50 + 40 mm strukturierte PU-Paneele innen RAL 9010 plus 40mm			
	Wand	50mm PU-Paneele innen glatt RAL 9010, aussen profiliert RAL 9002			
	U [W/m²K] Boden/Dach/Wand	ECO-Line-Modelle: 0.38/0.39/0.40			
Elektroinstallation*	Licht	1 Leuchtstofflampe 58W	2 Leuchtstofflampen 58W		
	Steckdosen	1	2	2	2
Fenster/Tür*	Fenster (B x H) in mm	Anzahl Sanitärerfenster nach Kundenwunsch			
	Tür (B x H) in mm	1 Tür Alurahmen 870 x 2050 oder in Sondermassen			
Gewicht	Leergewicht in kg	1'200	1'500	1'800	2'100
Max. Belastung Boden/Dach	kN/m²	2.5 / 1.5			
Lackierung	RAL Innen/Aussen/Rahmen	9010 / 9002 /blank verzinkt			
Sanitärinstallation	Waschbecken/Dusche/WC	nach Kundenanforderung			
Transportvorrichtungen	Kranösen	vorhanden			
	Staplertaschen	nach Kundenanforderung			
Versorgungsanschlüsse	Abwasser/Elektro/Wasser	DN100/CEE 400V/32A/3/4" Innengewinde			
Vertikale Montage		2 fach stapelbar mit optionaler Rahmenverstärkung			
weitere Optionen		auf Anfrage			

*: Werte in der Standardausstattung. Die Baureihe EUROmodul L ist nach Ihren Anforderungen und Wünschen konfigurierbar