

## Datenblatt EUROmodul ECO-Line

| Containerbezeichnung             |  | EUROmodul ECO-Line   |                                      |                       |                       |
|----------------------------------|--|--|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Modell                           |  | 10'-L-50   | 16'-L-50                             | 20'-L-50              | 24'-L-50              |
| <b>Abmessungen</b>               | Aussen (L x B x H) in mm               | 2'989 x 2'435 x 2'590  | 4'880 x 2'435 x 2'590                | 6'058 x 2'435 x 2'590 | 7'325 x 2'435 x 2'590 |
|                                  | Innen (L x B x H) in mm                | 2'820 x 2'270 x 2'300  | 4'710 x 2'257 x 2'300                | 5'890 x 2'270 x 2'300 | 7'155 x 2'270 x 2'300 |
|                                  | weitere Abmessungen                    | 30'-S-60(80) und weitere kleinere Abmessungen ab 1.20m erhältlich  |                                      |                       |                       |
| <b>Boden/Dach/Wand</b>           | Rahmen                                 | 3mm Stahl verzinkt, Bodenrahmen und Dachrahmen verschweisst, Ständer an Boden- und Dachrahmen verschraubt, Entwässerung in Ecken Blech, Dachrinne 30mm längs |                                      |                       |                       |
|                                  | Boden                                  | von unten nach oben: PU Boden Panelle 50mm, OSB Spanplatte 19mm, PVC 2mm   |                                      |                       |                       |
|                                  | Dach                                   | 50 + 40 mm strukturierte PU-Paneele innen RAL 9010 plus 40mm   |                                      |                       |                       |
|                                  | Wand                                   | 50mm PU-Paneele innen glatt RAL 9010, aussen profiliert RAL 9002   |                                      |                       |                       |
|                                  | U [W/m <sup>2</sup> K] Boden/Dach/Wand | <b>ECO-Line-Modelle:</b> 0.38/0.39/0.37  |                                      |                       |                       |
| <b>Elektroinstallation*</b>      | Licht                                  | 1 Leuchtstofflampe 58W   | 2 Leuchtstofflampen 58W              |                       |                       |
|                                  | Steckdosen                             | 1  | 2                                    | 2                     | 2                     |
| <b>Fenster/Tür*</b>              | Fenster (B x H) in mm                  | 1 PVC 930 x 1'195<br>Rolladen optional   | 2 PVC 930 x 1'195, Rolladen optional |                       |                       |
|                                  | Tür (B x H) in mm                      | 1 Tür ALU 1000 x 2100  |                                      |                       |                       |
| <b>Gewicht</b>                   | Leergewicht in kg                      | 1'200  | 1'500                                | 1'800                 | 2'100                 |
| <b>Max. Belastung Boden/Dach</b> | kN/m <sup>2</sup>                      | 2.0 / 1.5  |                                      |                       |                       |
| <b>Lackierung</b>                | RAL Innen/Aussen/Rahmen                | 9010 / 9002 /blank verzinkt  |                                      |                       |                       |
| <b>Sanitärinstallation</b>       | Waschbecken/Dusche/WC                  | optional   |                                      |                       |                       |
| <b>Transportvorrichtungen</b>    | Kranösen                               | optional   |                                      |                       |                       |
|                                  | Staplertaschen                         | optional   |                                      |                       |                       |
| <b>Versorgungsanschlüsse</b>     | Abwasser/Elektro/Wasser                | optional./CEE 400V/32A/optional  |                                      |                       |                       |
| <b>Vertikale Montage</b>         |  | 2 fach stapelbar mit optionaler Rahmenverstärkung  |                                      |                       |                       |
| <b>weitere Optionen</b>          |  | auf Anfrage  |                                      |                       |                       |

\*: Werte in der Standardausstattung. Die Baureihe EUROmodul L ist nach Ihren Anforderungen und Wünschen konfigurierbar