

Datenblatt EUROmodul Eurostandard Serie

Containerbezeichnung		EUROmodul Eurostandard			
Modell		10'-H-60(100)	16'-H-60(100)	20'-H-60(100)	24'-H-60(100)
Abmessungen	Aussen (L x B x H) in mm	2'989 x 2'435 x 2'590	4'880 x 2'435 x 2'590	6'058 x 2'435 x 2'590	7'325 x 2'435 x 2'590
	Innen (L x B x H) in mm**	2'800 x 2'250 x 2'500	4'690 x 2'250 x 2'500	5'870 x 2'250 x 2'500	7'155 x 2'250 x 2'500
	weitere Abmessungen	30'-H-60(100) und weitere kleinere Abmessungen erhältlich, Aussenhöhe bis zu 2.95 m			
Boden/Dach/Wand	Rahmen	3 und 2mm Stahl verzinkt, verschweisst, Stahlplatte oben verschweisst (Staplung), Staplertaschen, Entwässerung in Ecken Blech, Dachrinne 30mm längs			
	Boden	von unten nach oben: Querträger, PU Boden Paneele 50 bis 120mm, OSB/CEM Spanplatte 19mm, PVC 1,9mm Spritzmuster, Abstand Querträger 600mm (Boden Verstärkt Abstand 300mm), Staplertaschen wahlweise optional: Isolierung bis zu U=0.18 W/m²K			
	Dach	von oben: Verzinktes Blech, Min. Wolle 100mm (beschichtet), Dampfsperre, Holzraster 100mm, Spanplatte 10mm RAL 9010, optional: Isolierung mit PU-Paneelen bis zu U=0.18 W/m²K			
	Wand	60mm PU Paneele, innen glat RAL 9010, aussen strukturiert RAL 9002. Wert Belastung 2,2kN/m2 optional: 80, 100 oder 120 PU-Paneele bis zu U=0.18W/m²K			
	U [W/m²K] Boden/Dach/Wand	S-60: 0.348/0.36/0.348	S-80: 0.25/0.25/0.25	S-100: 0.20/0.20/0.20	S-120: 0.18/0.18/0.18
Elektroinstallation*	Licht	1 Leuchtstofflampe 58W	2 Leuchtstofflampen 58W		
	Steckdosen	1	2	2	2
Fenster/Tür*	Fenster (B x H) in mm	1 PVC 930 x 1'345 mit Rolladen	2 PVC 930 x 1345 mit Rolladen		
	Tür (B x H) in mm	1 Tür PVC 870 x 2050, optional ALU oder Alu/Holz-Fenster und Türen auch in Sondermassen			
Gewicht	Leergewicht in kg	1'200	1'700	2'000	2'500
Max. Belastung Boden/Dach	kN/m²	2.5 / 2.5			
Lackierung	RAL Innen/Aussen	9010 / 9002 oder nach Kundenwunsch			
Sanitärinstallation*	Waschbecken/Dusche/WC	optional/n.v./n.v.			
Transportvorrichtungen	Kranösen	vorhanden			
	Staplertaschen	vorhanden			
Versorgungsanschlüsse	Abwasser/Elektro/Wasser	optional/CEE 400V/32A/optional			
Vertikale Montage		3 fach stapelbar			
weitere Optionen		auf Anfrage			

n.v.: nicht vorhanden

*: Werte in der Standardausstattung. Die Baureihe Continental 2 ist nach Ihren Anforderungen und Wünschen konfigurierbar

** : Massangaben gültig für 60mm PU-Paneele Aussenwand. Bei den Modellen mit 80, 100 oder 120 mm PU-Paneele Aussenwand verringert sich das Innenmass der Länge (L) und Breite (B) jeweils um 40mm